

OZONIZZATORI

MACCHINE DA AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI :

- **O3SMP50** 300m³ (circa 100m² con h =3 mt)
- **O3SMP100** 750m³ (circa 250m² con h =3 mt)
- **O3SMP200** 1500m³ (circa 500m² con h =3 mt)



Gli ozonizzatori serie O3SMP utilizzano plate ceramiche autoventilati.
Adatti per IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DOMESTICI E/O PROFESSIONALI

MACCHINE DA AMBIENTI DI MEDIO/GRANDI DIMENSIONI : (portatili)

- **O3SMT100C** 750m³ (circa 250m² con h =3 mt)
- **O3SMT200C** 1500m³ (circa 500m² con h =3 mt)



Gli ozonizzatori della serie O3SMTC utilizzano tubi ceramici alimentabili ad aria con compressore integrato.

- **O3SMT100COX** 10000m³ (circa 1000m² con h =10 mt)
- **O3SMT200COX** 20000m³ (circa 2000m² con h =10 mt)

Gli ozonizzatori della serie O3SMTCOX utilizzano tubi ceramici alimentabili ad aria con compressore e generatore di ossigeno integrato.

- Possibilità di abbinare l'apparecchiatura ai compressori presenti nell'ambiente da trattare.
- Possibilità di installare elettrovalvole per servire ambienti secondari
- Possibilità di abbinare più apparecchiature per gestire ambienti di metrature fino a 4000 m³
- SU TUTTE LE APPARECCHIATURE : l'interconnessione con un Cloud Service, abbinato ad uno specifico sensore applicato nell'ambiente da sanificare, consente di effettuare i trattamenti secondo specifici e rigidi protocolli, rilasciando, al termine di ogni attività un ATTESTATO DI AVVENUTA IGIENIZZAZIONE O SANIFICAZIONE DA PARTE DI ENTE DI CERTIFICAZIONE.